



AVISTA OIL Deutschland GmbH

03.01.2018

Art. 150017

AVISTA Kernsolvat® KS 200

Seite 1 von 1

Parameter	Einheit	Prüfmethode	Typische Daten
Farbe		DIN ISO 2049	1,0 - 2,0
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	860 - 870
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51 562-1	40 - 46
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN 51 562-1	6,4 - 7,1
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	110 - 115
Neutralisationszahl	mg KOH/g	DIN 51 558-1	≤ 0,03
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	> 230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤ -9
Noack-Verdampfungsverlust	Gew. %	DIN 51 581	5 - 9
Gesamt-Schwefel	Gew. %	DIN EN ISO 14596	≤ 0,25
Kupferkorrosion	3h/100°C	DIN EN ISO 2160	1
C _{Aromaten}	%	DIN 51 378-K	2

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL Group oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Ansprechpartner:

AVISTA OIL Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany

Tel. +49 5177 85-109

Fax +49 5177 85-230