

## AVISTA PROBIKE 4T STD SAE 10W-40

(Motorradöl)

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

AVISTA PROBIKE 4T STD ist ein mineralölbasiertes Motorradöl, das ausschließlich für Motorräder mit nassen und ölgeschmierten Kupplungen entwickelt wurde. Eine eigens entwickelte und ausgewogene Additivtechnologie für anspruchsvolle Motoren von 4-Takt-Motorrädern garantiert eine exzellente Schmierfilmhaftung und ein hervorragendes Reibungsvermögen.

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

JASO MA2 / MA

API SL/SJ/SG

### TECHNISCHE KENNDATEN AVISTA PROBIKE 4T STD SAE 10W-40

Parameter	Prüfmethoden	Einheiten	
Dichte @ 15 °C	EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,857 – 0,867
Kin. Viskosität @ 40 °C	ASTM D 7279-06	mm <sup>2</sup> /s	94,1
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D 7279-06	mm <sup>2</sup> /s	14,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		154
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,8
Dyn. Viskosität @ -25°C	DIN 51377	mPa*s	6.100
Flammpunkt	EN ISO 2592	°C	> 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39

<sup>1</sup> Version 2 – 04/2017

<sup>1</sup> Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL Group oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.